











AFFETTATRICI SEMI-AUTOMATICHE SEMI-AUTOMATIC SLICERS

Modelo	Modelo	UNI COMFORT	UNI 350 GA
Diametro lama (mm)	Blade diameter (mm)	350	350
Motore	Motor	0,5 hp - 0,37 kw	0,5 hp - 0,37 kw
Anello protezione inamovibile	Fixed protection ring	√	√
Comandi bassa tensione	Low tension devices	√	√
Blocco meccanico vela spessore	Gauge plate mechanical locking	√	√
Protezione acqua	Waterproof	IP 65	IP 65
Normativa riferimento	Reference rule	uni 1974	uni 1974
CAPACITÀ DI TAGLIO - mm	CUTTING CAPACITY - mm		
Rettangolo 	Rectangular 	300 x 155	300 x 155
Quadrato 	Square 	200 x 200	200 x 200
Tondo 	Round 	235	235
Apertura max. 	Max thickness 	25	25
VELOCITÀ DI TAGLIO	CUTTING SPEED	fissa 34 fixed 34	variabile de 15 a 50 variable from 15 to 50
DIMENSIONI - mm	OVERALL DIMENSIONS - mm		
Piedino - piedino	Foot - foot	450 x 590	450 x 590
Larghezza totale	Width	720	720
Profondità totale	Depth	826	826
Altezza totale	Height	719	688
Peso netto	Net weight	55 kg	55 kg
Peso imballato	Weight gross	60 kg	60 kg
Dimensões embalagem - cm	Package dimensions - cm	82 x 72 x 85 ht	82 x 72 x 85 ht